

Bona Scrad System

System Bona Scrad został zaprojektowany, aby dać wykonawcom alternatywę dla siatek ściernych i potencjalnych problemów z oznakami wirowania (pajęczyna), które mogą one powodować.

Podkładka Bona Scrad o średnicy 407 mm zawiera 320 ziarnisty materiał węgla krzemu i może być używana samodzielnie lub ze skrzydłami Scrad . Bona Wings wykonane są ze specjalnego żaroodpornego materiału ściernego i przylegają do spodu podkładki za pomocą super mocnego rzepu. Podczas pracy Scrad Pad obraca ściernie skrzydełka , a z nimi pad ściera ponownie swoim drobniejszym ziarnem .To znacznie zmniejsza możliwość powstania rys podczas szlifowania.

Umieść białą podkładkę 25 mm pod maszyną polerską , aby podkładka Scrad mogła podążać za konturami podłogi . Umieść skrzydło Scrad na podkładce Scrad , umieszczając „tępy” koniec na zewnętrznej krawędzi Scrad i lekko „przekręcając ”, aby zaczepić o rzep.

Do szlifowania surowego drewna przed nałożeniem wykończenia użyj podkładki Bona Scrad z odpowiednim skrzydłem Scrad . Pamiętaj , że system „zamknie” powierzchnię drewna . Dlatego może nie być właściwe użycie systemu przed nałożeniem bejcy lub oleju do podłóg , ponieważ materiały te wymagają , aby powierzchnia miała dość otwartą teksturę , zwykle nie drobniejszą niż ziarnistość 120 , aby zapewnić , że wnikną one w drewno.

Szlifowanie między warstwami za pomocą systemu Bona Scrad pozwoli zminimalizować powstanie rys na lakierach.



Produkt	Rozmiar	Ziarno	wydajność m ²	Wygląd
Scrad pad	407 mm	320	100*	
Wings		120 150 220	30 – 50*	

Bona[®]