





SZYBKI

Lakiery matowe i extra matowe
Bona Mega Natural i Bona Traffic Natural

Pierwszy szlif	Drugi szlif	Szlif końcowy
		
Bona 8700, Belt / FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand & Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand & Quattro Disc





STANDARD

Lakiery w połysku i półpołysku
Oleje bez pigmentu lub olejowoski

Pierwszy szlif	Drugi szlif	Szlif końcowy
	 	
Bona 8700, Belt / FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand & Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand & Quattro Disc



KOLOR

Oleje kolorowe jedno i dwuskładnikowe

Pierwszy szlif	Drugi szlif	Szlif końcowy
	  	
Bona 8700, Belt / FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand & Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand & Quattro Disc

NOWA WARSZWA

Nakładanie nowej warstwy / Renowacja podłóg gotowych
(Renowacja Srebro)

Gruntowne czyszczenie	Szlifowanie	Nowa warstwa
	 	
Bona Power Scrubber & Deep Clean Solution	Bona Diamond, FlexiSand & Quattro Disc	np. Bona Traffic HD

Profesjonalne szlifowanie

Zalecenia dotyczące etapów szlifowania

Profesjonalne szlifowanie

Zalecenia

PREMIUM

Szlifowanie zniszczonych, starych powłok lakierów

Pierwszy szlif

Międzyszlif przed aplikacją ostatniej warstwy lakieru

Ziarno
36

Ziarno
220

Bona 8700, Belt / FlexiSand 1.9
& Power Drive

Bona Diamond, FlexiSand
& Quattro Disc

KLASYCZNY

Szlifowanie zniszczonych, starych powłok lakierów

Pierwszy szlif

Międzyszlif przed aplikacją ostatniej warstwy lakieru

Ziarno
36


Ziarno
150

Ziarno
220

Bona 8700, Belt / FlexiSand 1.9
& Power Drive

Scrad Pad, Bona Buffer
& FlexiSand

Przegląd materiałów ściernych



Typ:	Standard	Premium	Superior	Special
Nazwa:	8500/8100	8300	8700	Diamond
Wymiar w mm:	Taśmy: 200 x 750, 250 x 750 Krażki: 100, 125, 150, 178	Taśmy: 200 x 750, 250 x 750 Krażki: 100, 125, 150, 178	Taśmy: 200 x 750, 250 x 750 Krażki: 100, 125, 150, 178	Krażki: 125, 150
Granulacja:	Taśmy: P 16 - P 120 Krażki: P 16 - P 150	P 24 - P 120	P 36, P 50	P 240
Materiał:	Tlenek aluminium / Węgiel krzemu	Cyrkon	Ceramika	Diaamentowe