

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

RENOPRIMER PU 150

GOTOWY SZYBKOSCHNĄCY GRUNT POLIURETANOWY

WŁAŚCIWOŚCI:

Jednoskładnikowy, poliuretanowy preparat gruntujący zawierający rozpuszczalnik do stosowania przed klejeniem parkietów klejami PU i MS. Wzmacnia podkłady cementowe i anhydrytowe. Uszczelnia podłoże, równocześnie zabezpieczając przed pyleniem. Zwiększa adhezję kleju do podłoża. Głęboko penetrujący.

ZASTOSOWANIE:

Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży cementowych i anhydrytowych. Skutecznie wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność. Nadaje się również na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wytyczne normy DIN 18356. Przed użyciem dobrze wymieszać poprzez wstrząśnięcie opakowaniem. Nie rozcieńczać. Nakładać na powierzchnie suche, czyste, bez śladów oleju, wosku i innych zabrudzeń. Rozprowadzać równomiernie przy pomocy wałka lub pędzla – należy unikać powstawania kałuż.

Klejenie można rozpocząć po ok. 6 – 7 godzinach

ZUŻYCIE:

0,15 – 0,35 l/m² (przy jednokrotnym gruntowaniu)

0,25 – 0,60 l/m² (przy dwu- lub trzykrotnym gruntowaniu)

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej +5 0 C. Przy długotrwałym składowaniu preparatu należy przed użyciem wymieszać.

DANE TECHNICZNE:

BAZA:	100 % Poliuretan
Postać:	ciecz
Barwa:	jasnobrązowa
Zapach:	charakterystyczny
Temperatura stosowania:	powyżej 15°C
Gęstość:	1g/cm ³
Ruch pieszny:	po ok. 3 godzinach
Przydatność:	24 miesiące od daty produkcji
Wielkość opakowania:	5L, 10L
Nr art.	0947

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.