



Bona Toner

CZĘŚĆ BONA ADDITIVE+.

Gotowe dodatki do barwienia podłóg drewnianych



Zyskaj większą swobodę projektową oraz łatwiejszą aplikację dzięki Bona Toner, który pozwala podkreślić i spersonalizować wygląd podłóg drewnianych.

Te dodatki ułatwiają regulowanie i precyzyjne dopasowanie koloru drewna. Głębię i intensywność barwy można w prosty sposób kontrolować poprzez zmianę liczby aplikacji.

- Zmień kolor podłogi lub nadaj jej odpowiedni ton.
- Pigment dodawany bezpośrednio do podkładów i lakierów.
- Produkt sprawdza się również przy renowacji, pomagając ukryć żółknięcie powierzchni.



Bona Toner

CZĘŚĆ BONA ADDITIVE+.

Gotowe dodatki do barwienia podłóg drewnianych

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Wodny dodatek barwiący
Kolor:	Natural, White, Amber (transparentne) Black (pełne krycie)
Proporcje mieszania:	1 część Bona Toner (100 ml) na 50 części lakieru Bona (5000 ml).
Przechowywanie/ transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spadać poniżej +5°C ani przekraczać +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością wyschniętego materiału mogą być poddane recyklingowi. Odpady ciekłe należy przekazać do zatwierdzonego punktu utylizacji – nie wylewać do kanalizacji ani ścieków. Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami.
Wielkość opakowań:	100ml

Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki (SDS).

PRZYGOTOWANIE

Aby uzyskać jednolitą barwę, cała butelka 100ml Bona Toner Additive powinna zostać dodana do 5l lakieru.

Możliwe jest podzielenie dodatku na porcje, jednak powinno to odbywać się wyłącznie poprzez dokładne ważenie i zazwyczaj nie jest zalecane.

Maksymalnie jedna butelka Bona Toner na pojemnik 5 litrów. Jeśli pożądanym jest mocniejszy kolor, należy nałożyć dodatkowe warstwy lakieru z pigmentem, aż do osiągnięcia oczekiwanego efektu.

Ostateczny kolor zależy od wielu czynników: zastosowanego Bona Toner, rodzaju drewna oraz wybranego lakieru lub podkładu. Zawsze wykonaj próbę,

aby upewnić się, że kolor odpowiada oczekiwanemu efektowi przed użyciem.

Tam, gdzie jest to możliwe, najlepsze rezultaty osiąga się stosując Bona Toner w podkładzie, a nie w warstwie lakieru nawierzchniowego.

Półprzezroczyste Bona Toners są zalecane do rozjaśniania jasnych podłóg i pogłębiania tonu ciemniejszych gatunków drewna. Transformowanie ciemnego drewna na jaśniejszy odcień lub odwrotnie nie jest zalecane. W takich przypadkach lepszym rozwiązaniem są alternatywne metody barwienia, np. Bona Craft Oil 2K.



Bona Toner

CZĘŚĆ BONA ADDITIVE+.

Gotowe dodatki do barwienia podłóg drewnianych

SYSTEMY APLIKACJI

Standardowy schemat:

2 × lakier podkładowy z dodatkiem Bona Toner

1 lub 2 × lakier nawierzchniowy

Alternatywnie:

1 × lakier podkładowy z dodatkiem Bona Toner

1 × lakier nawierzchniowy z dodatkiem Bona Toner

1 × lakier nawierzchniowy

Większa intensywność koloru:

2 × lakier podkładowy z dodatkiem Bona Toner

1 × lakier podkładowy z dodatkiem Bona Toner

1 × lakier nawierzchniowy Bona

Renowacja / ponowne lakierowanie:

1 lub 2 × Bona Traffic HD z dodatkiem Bona Toner

1 × Bona Traffic HD



Bona Toner

CZĘŚĆ BONA ADDITIVE+.

Gotowe dodatki do barwienia podłóg drewnianych

APLIKACJA

Uwaga:

Aby odwzorować kolor podkładów Bona White i Bona Natural, użyj Bona Toner White lub Bona Toner Natural w połączeniu z podkładem Bona Classic UX.

Aby odwzorować kolor podkładu Bona Amber, użyj Bona Toner Amber z podkładem Bona Intense.

Bona Toner Black może być stosowany z dowolnym podkładem Bona.

Przed użyciem wstrząśnij butelkę Bona Toner energicznie przez 60 sekund, aby pigment został równomiernie rozprowadzony.

W przypadku lakieru dwuskładnikowego najpierw dodaj utwardzacz i wstrząśnij przez 60 sekund. Następnie dodaj Bona Toner i ponownie wstrząśnij przez kolejne 60 sekund.

Bona Toner i lakiery podkładowe

Przy stosowaniu Bona Toner White lub Natural w Bona Classic UX zaleca się użycie Bona TanninShield.

Stosuj się do standardowych instrukcji nakładania podkładu — Bona Toner nie zmienia właściwości aplikacyjnych.

Jak przy wszystkich podkładach barwionych, nakładaj równomiernie wzdłuż słoików drewna.

Tam, gdzie to możliwe, pracuj od ściany do ściany, aby zminimalizować widoczność punktów startu i zakończenia pracy.

Dla uzyskania najbardziej jednolitego efektu nałóż drugą

warstwę przesuniętą względem pierwszej, tak aby punkty startu, zakończenia i nakładania się warstw nie pokrywały się.

Jeśli konieczne jest szlifowanie międzywarstwowe w celu ograniczenia podniesienia włókien drewna, wykonaj je po pierwszej warstwie lakieru.

Dla odcieni White i Natural najlepsze efekty osiąga się, stosując lakier matowy, ekstra matowy lub ultra matowy.

Bona toner i lakiery nawierzchniowe

Stosuj się do standardowych instrukcji nakładania lakieru — Bona Toner nie zmienia właściwości aplikacyjnych.

Dla najlepszego efektu wizualnego stosuj niższą końcową wydajność nakładania i buduj kolor stopniowo przez kilka warstw.

Lakier barwiony wymaga większej uwagi niż lakier transparentny; konieczne jest staranne planowanie pracy i systematyczna metoda nakładania.

Zawsze nakładaj wzdłuż słoików drewna, najlepiej pracując od ściany do ściany, aby uzyskać równomierne krycie.

Jeśli wymagana jest większa intensywność koloru, pozwól pierwszej warstwie całkowicie wyschnąć, zanim nałożysz drugą warstwę z Bona Toner.

Na zakończenie zastosuj ostatnią warstwę lakieru transparentnego.



Bona Toner

CZĘŚĆ BONA ADDITIVE+.

Gotowe dodatki do barwienia podłóg drewnianych

WAŻNE!

Po otwarciu lakieru i dodaniu dodatku Bona Toner produkt należy zużyć w ciągu dwóch tygodni.

Lakiery Bona są odporne na żółknięcie i nie zmieniają koloru pod wpływem promieniowania UV. Nie chronią

jednak drewna przed naturalną zmianą koloru spowodowaną wypłukiwaniem garbników, utlenianiem, przemieszczaniem się naturalnych olejów ani działaniem promieni UV.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które przekazujemy w celu wsparcia użytkownika, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, jednak nie stanowią gwarancji ich kompletności.

Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań oraz warunki aplikacji naszych produktów, użytkownik nadal musi przeprowadzić własne próby lub skonsultować się z działem technicznym Bona przed użyciem. Bona może zagwarantować jedynie jakość swoich produktów, a nie całej konstrukcji podłogi. Należy przestrzegać zaleceń producenta podłóg oraz wymogów obowiązujących norm.